

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets 7:

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/12279

B29B 13/02, B29C 35/02

(43) Date de publication internationale:

9 mars 2000 (09.03.00)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/CH99/00405

(22) Date de dépôt international: ler septembre 1999 (01.09.99)

(81) Etats désignés: CA, JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY. DE. DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Données relatives à la priorité:

98/11212

ler septembre 1998 (01.09.98) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): INTER-NOVA INTERNATIONAL INNOVATION COMPANY B.V. [NUNL]; Blaak 555, NL-3011 GB Rotterdam (NL).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BAFFELLI, Gianni [CH/CH]; Quartiere Pail, CH-6950 Tesserete (CH). MAT-TONE, Roberto [IT/IT]; Via Cardinal Branda, 6, I-21043 Castiglione Olona (IT). RIVA, Carlo [CH/CH]; Via delle Scuole 22, CH-6917 Barbengo (CH).
- (74) Mandataire: NITHARDT, Roland; Cabinet Roland Nithardt Conseils en Propriété Industrielle SA, Y-Parc, Rue Galilée 9, CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH),

Publiée

Avec rapport de recherche internationale. Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont

- (54) Title: METHOD FOR INCREASING THERMAL CONVECTION SPEED IN A THERMOFUSIBLE POLYMER
- (54) Titre: PROCEDE POUR AUGMENTER LA VITESSE DE CONVECTION THERMIQUE DANS UN POLYMERE THERMO-FUSIBLE . .

(57) Abstract

The invention concerns a method for increasing thermal convection speed in a thermofusible polymer, in particular a polyethylene terephthalate, enabling to increase the speed of heat transmission by thermal convection in said polymer, by exposing it simultaneously to at least a thermal radiation source and ultrasonic vibrations. The ultrasonic vibrations are preferably applied intermittently on a surface of the polymer by means of a sonotrode supplied by an ultrasound generator, either directly, or via a liquid in contact with the polymer. Thus the physical characteristics of the polymer can be improved and the heat transmission speed can be varied depending on its form, mass and type.

(57) Abrégé

Le procédé pour augmenter la vitesse de convection thermique dans un polymère thermofusible, notamment un polyéthylène téréphtalate, permet d'augmenter la vitesse de transmission de la chalcur par convection thermique dans ce polymère, en l'exposant simultanément à au moins une source de rayonnement thermique et à des vibrations ultrasoniques. Les vibrations ultrasoniques sont appliquées de préférence par intermittence sur une surface du polymère au moyen d'une sonotrode alimentée par un générateur d'ultrasons, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un liquide en contact avec le polymère. On peut ainsi améliorer les caractéristiques physiques du polymère et faire varier la vitesse de transmission de la chaleur en fonction de sa forme, de sa masse et de sa nature.